

COUVERTURE CHAUFFANTE

COUVERTURE CHAUFFANTE CALORIFUGÉE

Pour le maintien en température des fûts de 25 à 200 litres :

Facile d'utilisation

Surface de contact importante

Diffusion de la chaleur répartie sur toute la surface de la housse

Faible consommation énergétique



Ces couvertures chauffantes sont destinées au maintien en température et/ou chauffage des fûts plastiques ou métalliques de 25 à 200 l. Elles s'installent aisément grâce à un système de fixation ajustable avec clip de verrouillage rapide.

La face extérieure est isolée afin de permettre un meilleur rendement et une diminution des pertes énergétiques. Ce type d'appareil permet de remplacer efficacement les ceintures chauffantes traditionnelles.

Caractéristiques techniques de quelques modèles standard

Référence	Puissance	Fûts	circonférence / hauteur.	Thermostat
630101	200 W	25 l	870-1020 mm / 400 mm	0-90°C
630103	300 W	25 l	870-1020 mm / 400 mm	0-90°C
630104	460 W	25 l	870-1020 mm / 400 mm	0-160°C
630201	250 W	50 l	1100-1250 mm / 460 mm	0-90°C
630202	400 W	50 l	1100-1250 mm / 460 mm	0-90°C
630203	640 W	50 l	1100-1250 mm / 460 mm	0-160°C
630301	400 W	100 l	1400-1650 mm / 370 mm	0-90°C
630302	650 W	100 l	1400-1650 mm / 440 mm	0-90°C
630303	1050 W.	100 l	1400-1650 mm / 600 mm	0-160°C
630401	450 W	200 l	1800-1950 mm / 440 mm	0-90°C
630402	1100 W	200 l	1800-1950 mm / 850 mm	0-90°C
630403	1300 W	200 l	1800-1950 mm / 850 mm	0-160°C
630408	2x1300 W	200 l	1800-1950 mm / 850 mm	0-160°C

Tension d'alimentation : 240 V 1ph

Degré de protection : IP40. Appareil de classe 2 (double isolation)

Câble d'alimentation de 5m en PVC gainé avec une tresse en acier galvanisé

Possibilité de réalisation sur mesure. Nous consulter.

Accessoires

couverture isolante

Réf. 690402



Isolation thermique du fût après utilisation d'une couverture chauffante
Pour fûts de 200 litres

Embases chauffantes

Chauffage plus rapide pour fût plastique ou métallique. Peut être utilisée en même temps qu'une couverture chauffante

Réf. 660402

Thermostat électronique digital



Réf. 560401

Thermostat mécanique



maj 09-10-25



GALVATEK S.A.S - 9, rue de la Tour du Mesnil-Renard - 78270 Bonnières, France
www.galvatek.com - Tél. 01 30 93 07 57 - info@galvatek.fr