

COUVERTURE CHAUFFANTE COUVERTURE CHAUFFANTE CALORIFUGÉE

Pour le chauffage des fûts plastiques ou métalliques de 200 litres.

Principaux avantages

- Facile d'utilisation
- Surface de contact importante
- Diffusion de la chaleur répartie sur toute la surface de la housse
- Faible consommation énergétique

EN STOCK
DÉPART SOUS 24 H



Accessoires

Embases chauffantes

Chauffage plus rapide pour fût plastique ou métallique. Peut être utilisée en même temps qu'une couverture chauffante

Réf. 660402

Thermostat électronique digital



Réf. 560401

Thermostat mécanique



Caractéristiques techniques

Puissance	Tension d'alimentation	Isolation	Circonférence	Hauteur	Poids
1200 W	230V, 1 ph	8 mm	1990 mm	800 mm	5 kg

Matériaux tissu : polyester revêtu polymère

Câble d'alimentation de 3m en polyurethane, type H07RN-F, 3G 1,5mm²

Degré de protection : IP40

Contrôleur DigiTherm



- Plage de 0° à 90°C.
- Pouvoir de coupure max. 8 A, 230V.
- Ecran 4 digit 7 segments.
- Durée du chauffage programmable par minuteur intégré.
- Indice de protection IP40

Réf. 730403

maj 09-10-25



GALVATEK S.A.S - 9, rue de la Tour du Mesnil-Renard - 78270 Bonnières, France
www.galvatek.com - Tél. 01 30 93 07 57 - info@galvatek.fr